10,0	3X	3 pulgadas
Megapíxeles	Zoom Óptico	Pantalla LCD

Kodak EasyShare M1033
Cámara Digital

Fotografías preciosas—automáticamente.

¿Quién dijo que no se puede tener todo? La Cámara Digital KODAK EASYSHARE M1033 combina lo último en tecnología en fotografía con lo máximo en estilo. Pone funciones innovadoras al alcance de su mano, como la captura inteligente de Kodak, así como también fotografía y video de alta definición. Es la cámara que se lleva a todos lados, captura fotografías fantásticas, de manera sencilla y sobre todo, automática.

- La innovadora función de captura inteligente identifica automáticamente la escena y hace los ajustes necesarios para lograr una gran fotografía prácticamente en cualquier ambiente.
- Tome fotos sensacionales de alta definición y véalas en su televisor de alta definición (HDTV) con la Base HDTV KODAK EASYSHARE opcional.
- No pierda ni una foto con la seguridad de poder cargar la batería en la cámara y la potencia de la batería recargable de Ion de Litio.
- Para obtener fantásticas fotografías de amigos y familiares, la tecnología de detección facial localiza los rostros y realiza automáticamente los ajustes de la cámara.
- Capture los detalles en condiciones de poca luz y situaciones de acción rápida con altos valores de ISO (hasta 6400*).
- Reduzca la difuminación causada por el movimiento de la cámara o de los objetos con la función de estabilización digital de la imagen.

El modo de captura inteligente de Kodak toma fotografías excelentes—automáticamente.

Vea y comparta sus fotos y videos con la calidad sensacional de la alta definición.

Detección facial—localiza los rostros y realiza los ajustes de la cámara.

Exíjala. Kodak

Kodak EasyShare M1033
Cámara Digital

Características estándar	
Tipo de sensor	CCD de 1/2,3 pulg.
Total de píxeles de CCD	10,3 MP (3729 x 2774)
Píxeles efectivos	10,1 MP (3672 x 2748)
Zoom	Lente de zoom óptico 3X, zoom digital 5X continuo
Objetivo	35–105 mm (equivalente a 35 mm) f/3,1 – f/5,7
Protector de objetivo	Cubierta mecánica incorporada para el objetivo
Velocidad del obturador	8 – 1/1448 segundos
Marco de captura	Ninguno
LCD	Pantalla color de 3,0 pulg. (230 mil) visión panorámica, para interiores y exteriores
Almacenamiento	32 MB** de memoria interna, ranura de ampliación para tarjetas SD/SDHC
Enfoque Automático	
Tipo	TTL – Enfoque Automático (AF), seleccionable
Alcance focal	0,60m a Infinito (Panorámica, normal); 0,60m a Infinito (Teleobjetivo, normal); 0,07m-0,70m (Panorámica, modo macro); 0,40m a 0,70m (Teleobjetivo, modo macro); 10,0m a Infinito (Panorámica, Modo paisaje); 10,0m a Infinito (Teleobjetivo, modo Paisaje)
Modos de enfoque	Seleccionable: normal, paisaje, macro
Control	AF continuo, AF sencillo
Zonas	AF de varias zonas (5 zonas), AF central
Luz de asistencia para AF	Sí
Control de exposición	
Sensibilidad ISO	Automática (captura inteligente): 64, 100, 200, 400, 800, 1600, 3200
Manual	64, 100, 200, 400, 800, 1600, 3200, 6400* seleccionable
Medición	Multipatrón, ponderada al centro, punto central
Compensación	± 2,0 EV con incrementos de 1/3 EV
Bloqueo de la Exposición Automática (AE)	La exposición se bloquea cuando se bloquea el S1
Histograma	Sí
Balance de blancos	Automático, luz de día, tungsteno, fluorescente, sombra abierta
Flash	
Rango	0,6m a 4,2m (Panorámica, ISO 400); 0,6m a 2,3m (Teleobjetivo, ISO 400)
Modos	Automático, ojos rojos, relleno, apagado
Compensación	Sí
Flash previo para ojos rojos	Sí
Especificación de disparo	
Modos de captura en ráfaga	Disparo único, disparador automático (de 2 seg. o 10 seg.), disparador automático de dos disparos, ráfaga de 3 disparos
Detección facial	Sí
Modos de disparo	Modo de captura inteligente, modo de programa, modos de escena, modo de video
Modos de escena	Modo de retrato, deportes, paisaje, primer plano, retrato nocturno, paisaje nocturno, nieve, playa, texto/documento, fuegos artificiales, flores, museo/estilo, autorretrato, ISO alto, niños,contraluz, paneo, luz de vela, atardecer, imagen panorámica (derecha a izquierda), imagen panorámica (izquierda a derecha), tecnología de reducción de difuminación
Clic para capturar	Sin Flash: Panorámica <0,2 seg., Teleobjetivo <0,2 seg.; Con Flash: Panorámica <0,3 seg., Teleobjetivo <0,3 seg.
De fotografía a fotografía	Panorámica: <1,5 seg., Teleobjetivo: <1,7 seg.
Captura estática	
Formato estático	JPEG/EXIF v 2.21
Tamaño de fotografía [píxeles registrados]	Modo de captura inteligente: 10,0 MP (4:3), 8,9 MP (3:2), 7,5 MP (16:9), 5,0 MP (4:3), 4,5 MP (3:2), 3,8 MP (16:9), 3,1 MP (4:3), 2,8 MP (3:2), 2,4 MP (16:9) Otros modos de captura: 10,0 MP (4:3), 8,9 MP (3:2), 7,5 MP (16:9), 5,0 MP (4:3), 3,1 MP (4:3), 2,2 MP (3:2), 2,1 MP (16:9), 1,2 MP (4:3)
Modos de color	Color alto, color natural (predeterminado), color bajo, sepia, blanco y negro
Nitidez	Alta, normal (predeterminada), baja
Exposición de tiempo prolongado	0,5 a 8,0 seg.
Menú de revisión	Seleccionar todo/deseleccionar todo, ver todo, buscar, KPT, recortar, presentación de diapositivas, presentación de diapositivas multimedia, varias copias, copiar, proteger, favoritos, etiquetas, etiquetas de sonido
Captura inteligente	Sí (Integración de detección facial, detección de escena, ISO automático optimizado, gama dinámica más amplia, KPT automático, salida optimizada)
Rejilla de encuadre	Sí
Advertencia de difuminación	Sí
Sensor de orientación	Sí
Memoria interna plus	Sí
Sello de fecha	Sí
Edición	Tecnología KODAK PERFECT TOUCH, función de recorte en la cámara, etiquetas de sonido, etiquetas de texto
Captura de video	
Formato	QUICKTIME MOV, MPEG 4 con grabación de audio durante la captura y la reproducción
Calidad	1280 x 720 a 30 fps (HD y HQ), 640 x 480 a 30 fps (VGA y HQ), 320 x 240 a 30 fps (QVGA)
Enfoque automático	Sí
Zoom durante video	Sí
Estabilización de imagen	Sí (No para películas de alta definición)
Duración	Hasta 80 minutos para VGA y QVGA y hasta 30 minutos en alta definición
Menú de revisión	Seleccionar todo/deseleccionar todo, ver todo, buscar, editar presentación de diapositivas varias copias, copiar, proteger, etiquetar
Edición	Toma de fotografía, impresión de acción, recorte, señalador
Compartir	
Menú compartir	Seleccionar todo/deseleccionar todo, imprimir, correo electrónico, cancelar copias
Personalización	
Ajustes personalizados	Sonidos de la cámara, volumen del sonido, zoom digital, brillo de la pantalla LCD, oscurecimiento automático de la pantalla LCD, apagado automático, fecha y hora, salida de video, sello de fecha, almacenamiento de imágenes, configuración de etiquetas de texto, sensor de orientación, restablecimiento de la cámara, idioma, formato, información,Flash previo para reducción de ojos rojos
Especificaciones físicas	
Interfaz de E/S	Salida A/V (puede seleccionar NTSC o PAL), USB 2.0 digital de alta velocidad, protocolo de Transferencia de Imágenes PIMA15740 mediante cable o la exclusiva Base para Cámara KODAK
Alimentación	Bases opcionales KODAK EASYSHARE con Batería Ion de Litio KODAK KLIC-7004, adaptador de CA de 5V en la cámara, cable USB, adaptador CA USB para cargar la batería en la cámara
Botones específicos	Parte superior: obturador, encendido, modos, flash; Parte trasera: zoom, menú, revisión, compartir, borrar, navegador de cinco direcciones
Toma de trípode	Estándar de 1/4 pulg.
Dimensiones	93,7 x 57,8 x 20,7 mm (19,8 mm la más delgada)
Peso	126 g
Compatibilidad	
Compatibilidad con las bases	Base HDTV KODAK EASYSHARE, funciona con la Base de Impresión KODAK EASYSHARE G610 y la Base para Cámara KODAK EASYSHARE opcionales Serie 3
Impresión directa	Impresora Fotográfica KODAK EASYSHARE 500, compatible con el Sistema de Impresión IMAGELINK, habilitada para PICTBRIDGE
Software	Compatible con el Software KODAK EASYSHARE
Mantenimiento y soporte	
Garantía	Un año
Peso	126 g
Requisitos mínimos del sistema	WINDOWS XP o superior, procesador de 600 MHz o superior; INTERNET EXPLORER 6.0 o superior; MACINTOSH Mac OS X 10.3 o superior
Requisitos mínimos de hardware	128 MB de RAM; 200 MB de espacio disponible en el disco duro; unidad de CD-ROM, puerto USB disponible; monitor color, resolución de pantalla de 800 x 600, mínimo de 16-bit
Contenido del paquete	Cámara Digital KODAK EASYSHARE M1033; Batería Recargable KODAK Ion de Litio para Cámara Digital – KLIC-7004; KODAK Adaptador CA/USB para cargar la batería en la cámara; Cable USB; Correa de mano; Software KODAK EASYSHARE; Manual de Usuario; Pieza de enganche específica para las Bases de Cámara y de Impresión KODAK EASYSHARE Opcionales

Información de pedido

Cámara Digital KODAK EASYSHARE M1033

Negro	127 8829
Plateado	822 8397
Bronce	817 1837
Rojo	862 5949
Rosa	108 3765

Accesorios recomendados

Base HDTV KODAK EASYSHARE	895 1956
Base de Impresora KODAK EASYSHARE G610	881 1507
Kit de Papel Fotográfico y Cartucho Color KODAK /G200	155 7537
Base para Cámara KODAK EASYSHARE Serie 3	851 2089
Tarjeta de Memoria KODAK SD – 1 GB de Alto Rendimiento	188 5862
Tarjeta de Memoria KODAK SD – 2 GB de Alto Rendimiento	860 9653
Adaptador de CA de 5 voltios KODAK	154 3669
Batería Recargable de Ion de Litio KODAK KLIC-7001 para Cámara Digital	192 4059
Kit de Cargador Universal para Batería de Ion de Litio KODAK– K7600-C	161 5350
Estuche para Cámara KODAK Premiere:	
Negro	808 3727
Marrón Cowboy	162 3404
Bolso Elegante para Cámaras KODAK:	
Cuadrado negro	167 9042
Cuadrado blanco	868 0399

* ISO 6400 disponible en el modo manual con resolución de 3,1 MP o menor.

** 32 MB de memoria interna/19 MB de memoria disponible para almacenamiento de imágenes (1 MB equivale a un millón de bytes).

Para obtener más información sobre la Cámara Digital KODAK EASYSHARE M1033, visite www.kodak.com/go/easyshare.

ImageLink print system

QuickTime

USB

Kodak

Especificaciones del producto sujetas a cambio sin previo aviso. Imágenes de pantalla simuladas.
© Kodak, 2008. KODAK, EASYSHARE, PERFECT TOUCH, RETINAR, IMAGELINK y el logotipo del Sistema de Impresión IMAGELINK son marcas comerciales de Kodak. QUICKTIME y el logotipo de QUICKTIME son marcas comerciales de Apple, Inc., registradas en los Estados Unidos y otros países. Los logotipos de USB-IF son marcas comerciales de Universal Serial Bus Implementers Forum, Inc. IC-1432 CAT No. XXX XXXX